

A4-Farbdrucker

# MX-C407P

Schneller, kompakter Farbdrucker.



- Ausgabegeschwindigkeit max. 38 S./Min. in Farbe im Color-Quality-Modus (CQ)
- Auflösung von max. 1.200 x 1.200 dpi
- 10,9 cm Farb-LCD-Touchscreen (4,3 Zoll)
- Drucker mit kleiner, kompakter Bauform findet, je nach Ausstattung, auch bei beengten Raumverhältnissen immer den richtigen Standort
- Zuverlässige, flexible Medienhandhabung bspw. schweres Papier, kleine Medien und Briefumschläge aus Standardkassette oder manuellem Einzelblatteinzug
- Direkter Druck von Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx) Dateien
- Die Vorschaufunktion ermöglicht es Benutzern, die Fertigstellung von Druckauftragsdokumenten vor der eigentlichen Ausführung zu überprüfen
- Wenn der Farbtoner zur Neige geht, wird der Druck nach Bestätigung in Schwarz-Weiß fortgesetzt
- Der USB-Anschluss an der Vorderseite ermöglicht das Drucken gängiger Dateiformate im laufenden Betrieb ohne Computer
- Sensible Daten bleiben durch die Features Benutzerauthentifizierung, Verschlüsselung, Port- und Verbindungsfilterung geschützt
- Optionales WLAN ermöglicht einen einfachen Zugriff von mobilen Geräten und eine flexible, kabellose Anbindung des Druckers
- Unterstützt verschiedene mobile Druckdienste wie AirPrint und Google Cloud Print™
- SRDM (Sharp Remote Device Manager) Software ermöglicht die zentrale Steuerung von vernetzten Druckern und MFPs
- Energiesparfunktionen: Anpassung von Nutzungszeiten und -tagen möglich. Die individuelle Einrichtung optimiert das Energiesparen – ohne Verlust der Geräteproduktivität

**SHARP**  
Be Original.

# Technische Daten

## Allgemeines

<b>Maschinengeschwindigkeit**1</b> (max.)	<b>A4</b> 38 S./Min.
<b>Bedienfeld-Display</b>	10,9 cm Farb-LCD-Touchscreen (4,3")
<b>Papiergröße</b> (min. – max.)	A4 – A6
<b>Papiergewicht</b>	60 – 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierkapazität</b> (Std. – max.)	
Blatt	251 – 1.451
Anzahl der Papierquellen	2 – 5
<b>Aufwärmzeit**2</b>	100 Sek.
<b>Erster Druck**3</b>	nach 7 Sek.
<b>Speicher</b>	
Drucker	1 GB (std.)
HDD	500 GB (opt.)
<b>Netzanschluss</b>	lokale Wechselstrom-Nennspannung $\pm 10\%$ , 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b> (max.)	1,84 kW (220 bis 240 V)
<b>Abmessungen</b> (B x T x H)	442 x 421 x 308 mm
<b>Gewicht</b>	21 kg

## Netzwerkdrucker

<b>Auflösung</b>	1.200 x 1.200 dpi, 4.800CQ (2.400 x 600 dpi)
<b>Schnittstelle</b>	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
<b>Unterstützt OS</b>	Windows 8.1, 10, Windows Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019 Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14., 10.15
<b>Netzwerkprotokolle</b>	TCP/IP
<b>Druckprotokolle</b>	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
<b>PDL</b>	PCL 5c/PCL 6 emulation, PostScript® 3™ emulation
<b>Verfügbare Schriften</b>	89 Schriftarten für PCL, 158 Schriftarten für PostScript® 3™ Emulation

## WLAN ( opt. L20-27X6410 erforderlich)

<b>Eingehaltene Norm</b>	IEEE802.11a/ac/b/g/n
<b>Zugriffsmodus</b>	Infrastrukturmodus, Wi-Fi-Direkt
<b>Sicherheit</b>	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

## Optionen

<b>MX-CS20</b>	550-Blatt-Papierkassette und 100-Blatt-Semi-Magazin
<b>MX-CS18</b>	550-Blatt-Papierkassette
<b>L20-3073173</b>	Drehbarer Unterschrank
<b>L20-35S8502</b>	Verstellbarer Unterschrank (mit Vorratsfach für Papier)
<b>L20-27X6410</b>	WLAN Print-Server 802.11b/g/n/ac MarkNet N8372
<b>L20-27X0805</b>	Festplatte 500 GB

Stand: 08/20 | Art. DB-MX407P

\*1 Zufuhr über kurze Kante. \*2 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. \*3 Zufuhr der A4-Blätter über die kurze Kante, aus der ersten Papierkassette, Drucker in voller Bereitschaft, Druckdaten übertragen. Abweichungen in Abhängigkeit der Umgebungsbedingungen möglich. | Design und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Zum Zeitpunkt des Drucks waren alle Informationen korrekt. Windows, Windows NT, Windows XP und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Adobe und PostScript 3 sind entweder eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen der Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. PCL ist ein eingetragenes Warenzeichen der Hewlett-Packard Company. Alle anderen Marken-, Produktnamen und Firmenlogos sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. ©Sharp Corporation. Alle Warenzeichen anerkannt. E&OE

**SHARP ELECTRONICS (SCHWEIZ) AG**  
Moosstrasse 2a  
CH-8803 Rüschlikon  
Tel.: +41 44 846 61 11  
www.sharp.ch

**SHARP**  
Be Original.