

# MX-B467F

Multifunzione in bianco e nero ad alta produttività che offre elevata semplicità di utilizzo.



- Multifunzione A4 in bianco e nero con velocità fino a 44 ppm, stampa di 1200 x 1200 dpi reali e DSPF da 50 fogli che scansiona documenti a 84 ipm
- Il touchscreen LCD a colori da 4,3 pollici e la modalità Easy UI rendono facile per tutti utilizzare le funzioni avanzate dell'MFP
- Le funzionalità di sicurezza multilivello mantengono le informazioni al sicuro nel documento, sul dispositivo e sulla rete. Ulteriori funzionalità integrate rafforzano ulteriormente la sicurezza.
- La gestione flessibile dei supporti cartacei, permette l'utilizzo di cartoncini, supporti di piccole dimensioni e buste dal vassoio principale o dal bypass.
- L'OCR consente agli utenti di convertire i documenti scansionati in file PDF ricercabili o file modificabili di Microsoft Office Word (opzione)
- La connettività wireless consente un facile accesso dai dispositivi mobili e il posizionamento flessibile dell'MFP (opzionale)
- Stampa da dispositivi mobili semplificata con AirPrint
- La funzione Remote Operation mostra il pannello di controllo dell'MFP su un PC o un dispositivo mobile, consentendo di utilizzare l'MFP tramite quel PC o dispositivo mobile
- Supporta PDF compatto (opzionale) e stampa diretta di file Microsoft® Office (docx, xlsx, pptx)
- Le funzioni di gestione energetica riducono i consumi durante l'uso o in modalità di sospensione

# Specifiche

## GENERALITÀ

Velocità in b/n ppm (A4)	44
Formati carta: Min.-Max.	A6 - A4
Grammatura carta (g/m2)	60 - 216
Capacità carta: Std. (fogli)	350
Capacità carta: Max. (fogli)	2000
Memoria totale min/max (GB)	2
Hard Disk	OPT
Capacità Hard Disk (GB)	500
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220 - 240V
Consumo energetico (kW)	TBC
Dimensioni (mm)	489 x 430 x 477
Peso (kg)	20.6

## ALIMENTATORE FOGLI

Capacità standard (fogli)	50
---------------------------	----

## STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	1200 x 1200
Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Interfacce Std/Opt	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolli di rete	TCP / IP
Protocolli di stampa	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
PDL Std/Opt	Emulazione PCL 5e / PCL 6, Emulazione PostScript® 3™
Font disponibili	89 font PCL, 158 font emulazione PostScript® 3™

## FINITURA

Capacità di Output (Max.)	50
---------------------------	----

## DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 5%)	25000
-------------------------------------	-------

## COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A4
Tempo prima copia b/n (sec.)	6.0
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600
Risoluzione Scanner a colori (dpi)	600 x 600
Zoom (%)	25 - 400
Rapporti prefissati copie	6

## SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 150, 200, 300, 400, 600, 1200
Formati File	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF criptato, XPS, PDF compresso, JPEG, PDF ricercabile, DOCX, CSV, text (TXT), rich text (RTF)
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

## FAX

Fax (Standard / Option)	STD
Metodo di compressione	MH / MR / MMR / JBIG / JBIG2 / JPEG
Protocollo di comunicazione	Super G3 / G3
Tempo di trasmissione (sec)	Less than 3
Velocità Modem (bps)	33,600 - 2,400 with automatic fallback
Risoluzione di trasmissione	From Standard to Ultra Fine
Formato documento (min.)	A6
Formato documento (max.)	A4
Memoria (MB)	18

## WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	OPZ
Standard di Trasmissione	IEEE802.11 a / ac / b / g / n
Modalità di Accesso	Modalità Infrastruttura, Wi-Fi Direct
Sicurezza	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

