Multifunzione A3 in B/N ad alta produttività

MX-M7570

Stampa office ad alta velocità con finitura rapida e professionale

- Stampa, Copia, Scansione, Fax.
- Capacità Carta: Std 3.200 Max 6.700 fogli
- I documenti pronti per la stampa sono messi in attesa e possono essere ritirati da qualsiasi MFP di rete utilizzando la funzione Print Release integrata.
- Un sensore di movimento rileva gli utenti in avvicinamento assicurando che la stampante multifunzione sia sempre pronta per l'uso
- Velocità 75 ppm B/N
- Touchscreen LCD a colori da 10,1 pollici personalizzabile e orientabile con Sharp Easy Mode facile per un funzionamento intuitivo
- La funzione Single Sign-On offre un accesso rapido ai servizi di archiviazione su cloud pubblici
- L'OCR consente agli utenti di digitalizzare documenti cartacei in file Microsoft® Office modificabili e PDF ricercabili ad una velocità fino a 200 ipm

Specifiche

GENERALITÀ

Velocità in b/n ppm (A4)	75
Velocità in b/n ppm (A3)	37
Formati carta: Min.-Max.	A5R - A3W
Grammatura carta (g/m²)	55 - 300
Capacità carta: Std. (fogli)	3200
Capacità carta: Max. (fogli)	6700
Tempo di riscaldamento (sec.)	27
Memoria totale min/max (GB)	5
Hard Disk	STD
Capacità Hard Disk (GB)	500
Fronte-Retro	STD
Requisiti alimentazione - voltaggio locale AC (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consumo energetico (kW)	1,84
Dimensioni (mm)	663 x 772 x 1218
Peso (kg)	164

ALIMENTATORE FOGLI

Capacita standard (fogli)	150

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Archiviazione documenti (Standard / Opzionale)	STD
Capacità di archiviazione - cartelle principali e cartelle utente (pag.)	20.000
Capacità di archiviazione - cartelle veloci (pag.)	10.000
Job memorizzati	Stampa, Copia, Scansione, Fax.
Cartelle di archiviazione	Cartella Veloce, Cartella Principale, Cartelle Personalizzate (max 1.000)
Memorizzazione riservata	•

FAX

Fax (Standard / Option)	OPZ
Metodo di compressione	MH / MR / MMR / JBIG
Protocollo di comunicazione	Super G3 / G3
Tempo di trasmissione (sec)	3
Velocità Modem (bps)	33.600 - 2.400
Risoluzione di trasmissione	203,2 x 97,8 - 406,4 x 391
Formato documento (min.)	A5
Formato documento (max.)	A3
Memoria (MB)	1024
Livelli di grigio	256
Registrazione chiamate	1.000
Trasmissione seriale (N° max. destinazioni)	500

WIRELESS LAN

Wireless LAN (Standard / Opzionale)	STD
Standard di Trasmissione	IEEE802.11n / g / b
Modalità di Accesso	Modalità Infrastruttura, Modalità Access Point
Sicurezza	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

COPIATRICE

Formato carta (Max.)	A3
Tempo prima copia b/n (sec.)	3,5
Fascicolazione elettronica (std.)	•
Copie multiple (N° max.)	9999
Risoluzione Scanner B/W (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Risoluzione di stampa (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Gradazioni (livelli equivalenti) - b/n	256
Zoom (%)	25 - 400
Rapporti prefissati copie	10

SCANNER DI RETE

Scanner di rete (Standard / Opzionale)	STD
Metodo scansione Push scan e Pull scan	•
Risoluzione push scan (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Risoluzione pull scan (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 custom
Formati File	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF Criptato, PDF Compresso, JPEG, XPS, PDF Ricercabile, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)
Destinazione scansione Desktop	•
Destinazioni scansione FTP, Email	•
Destinazione scansione Cartella di rete	•
Destinazione scansione Memoria USB	•

STAMPANTE

Risoluzione (dpi)	1200 x 1200
Stampante di rete (Standard / Opzionale)	STD
Interfacce Std/Opt	USB 2,0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Sistemi Operativi supportati (std.)	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11 / 10.12 / 10.13 / 10.14 / 10.15
Protocolli di rete	TCP / IP (IPv4, IPv6)
Protocolli di stampa	LPR, Raw TCP (porta 9100), POP3 (stampa e-mail), HTTP, FTP per download file di stampa, IPP, SMB, WSD
PDL Std/Opt	STD: Emulazione PCL6 , Adobe PostScript 3
Font disponibili	80 (PCL), 139 (PS3)

FINITURA

Capacità di Output (Max.)	4250
Massima capacità pinzatura (nr. fogli)	100
Pinzatura a sella	OPT
Sfalsamento Off-set	STD
Foratura	OPT

DURATA TONER

Nero (nr. pag. con copertura al 6%)	83000