

Monitory interaktywne BIG PAD

PN-75HC1

Monitor interaktywny BIG PAD przeznaczony do nauczania i szkoleń



- Monitor interaktywny 4K BIG PAD przeznaczony do sal lekcyjnych, szkoleń i spotkań
- Szybka i czuła technologia dotyku na podczerwień w 20 punktach
- Zintegrowany sterownik SOC do tablic multimedialnych i odtwarzania multimediiów bez użycia komputera
- Zapewnia naturalne wrażenia związane z „pisanem na papierze” za pomocą pióra pasywnego lub palca
- Przekątna ekranu 75 cali (189,3 cm), rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli
- Dwa wbudowane głośniki stereo (10 W) zapewniające właściwe nagłośnienie nawet w dużych pomieszczeniach
- Gniazdo OPS do opcjonalnego rozszerzenia funkcji
- Intuicyjne sterowanie za pomocą przycisków na panelu sterowania i dotykowego menu ekranowego

Dane techniczne

DANE MODUŁU WYŚWIETLAJĄCEGO

Technologia panelu	TFT LCD
Rozdzielczość znamionowa (piksele)	3840 x 2160
Przekątna (cal/cm)	75 / 189,3
Proporcje obrazu	16:9
Technologia podświetlenia	LED, podświetlenie krawędziowe
Jasność (cd/m2)	400
Współczynnik kontrastu	1.200:1
Wyświetlane kolory	1,07 mld
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni)	8 ms

DANE TECHNICZNE INTERFEJSU DOTYKOWEGO

Technologia	IR
Liczba punktów dotyku	20
Liczba równoczesnych użytkowników	1
Powłoka ochronna / filtr	AR
Kompatybilne systemy operacyjne	Win 10 (32 / 64bit)

MASY I WYMIARY

Wymiary ramki (lewa/prawa) mm	43 / 43
Wymiary ramki (górną/dół) mm	45 / 65
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm	1738 / 1036 / 105
Masa produktu bez podstawy (kg)	61

GNIAZDA WEJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

HDMI	3
VGA	1 (Mini D-SUB 15 pin)
3,5 mm jack audio	1

GNIAZDA (STEROWANIE/DANE SZEREGOWE)

Port LAN	1
USB	2

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Wewnętrzne głośniki (W)	10 + 10
Wejście komputera - Plug and Play	•
Kolor obudowy	Czarny
Konstrukcja bez wentylatora	•

ŹRÓDŁO ZASILANIA I ŚRODOWISKO PRACY

Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz)	100-240, 50 / 60
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie)	460
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania)	0.5
Temperatura podczas pracy (oC)	5-35
Wilgotność (%)	20-80
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna	1570

INSTALACJA

Orientacja pozioma	•
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm)	VESA / 4 / 600x400

GNIAZDA WYJŚCIOWE (AUDIO/WIDEO)

3,5 mm jack audio/słuchawkowe	1
-------------------------------	---

WYPOSAŻENIE

Pisak	1 pc.
-------	-------