

SHARP

Be Original.

PN-K322BH



- ▶ TAMAÑO DE LA PANTALLA DE 80.1 CM EN DIAGONAL (32" CLASS)
- ▶ RESOLUCIÓN DE 3.840 X 2.160 - QFHD CON TECNOLOGÍA IGZO
- ▶ PANTALLA TÁCTIL
- ▶ RATIO DE CONTRASTE 800:1
- ▶ LED EDGE
- ▶ MULTI-STREAM TRANSPORT (MST)
- ▶ BAJO CONSUMO DE ENERGÍA

Con 3.840 x 2.160 píxeles (QFHD), este monitor táctil de 80.1cm en diagonal (32" aprox.) ofrece una resolución cuatro veces superior al 1080p Full HD. Ahora los usuarios pueden ver el contenido de cuatro pantallas HD en una única pantalla impecable. El PN-K322BH va un paso más allá y agrega capacidad de pantalla táctil al monitor ultra HD para ampliar aún más las aplicaciones posibles.

DATOS DEL MÓDULO DE LA PANTALLA

- ▶ Tecnología de panel: **IGZO**
- ▶ Resolución original (píxeles): **3840 x 2160**
- ▶ Tamaño diagonal (pulg/cm): **32**
- ▶ Relación de aspecto: **16:9**
- ▶ Tecnología de retroiluminación: **LED Edge**
- ▶ Brillo (cd/m2): **300**
- ▶ Relación de contraste: **800 : 1**
- ▶ Colores de visualización: **1070 millones de colores**
- ▶ Tiempo de respuesta (promedio gris a gris) ms: **8**
- ▶ Píxeles por pulgada (ppp): **140**
- ▶ Ángulo de visión (H/V)0 CR >10: **176/176**

ESPECIFICACIONES DE LA INTERFAZ TÁCTIL

- ▶ Tecnología: **Capacitivo**
- ▶ Número de puntos táctiles: **10**
- ▶ Número de usuarios simultáneos: **1**
- ▶ Cancelación de palma: ✓
- ▶ Dureza de la pantalla (H): **7**

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (EUROPA)

- ▶ CE, Informe CB: ✓

INSTALACIÓN

- ▶ Horizontal: ✓
- ▶ Vertical: ✓
- ▶ Montaje (VESA/Número de puntos/Inclinación mm): **4/200mm x 200mm**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) SALIDA

- ▶ Conector de audio/auriculares de 3,5 mm: **1**

ACCESORIOS

- ▶ Puntero: **STD**
- ▶ Soporte para mesa: **STD**

ESPECIFICACIONES CLAVE

- ▶ Altavoces integrados (W): **2W + 2W**
- ▶ Entrada de ordenador - Plug and Play: ✓
- ▶ Administración de energía: ✓
- ▶ Color de la carcasa: **Negro**

ALIMENTACIÓN Y ENTORNO OPERATIVO

- ▶ Voltaje de funcionamiento (V de CA)/frecuencia (Hz): **100-240/50-60**
- ▶ Consumo (W) (funcionamiento MAX): **97**
- ▶ Temperatura de funcionamiento (oC): **5-35**
- ▶ Humedad (%): **20-80**
- ▶ Disipación térmica (BTU/h) MAX: **330.96**

PESOS Y MEDIDAS

- ▶ Tamaño del bisel (L/R) mm: **25.1**
- ▶ Tamaño del bisel (U/L) mm: **23.3**
- ▶ Dimensiones del producto (An/Al/Pr) mm: **750 x 441 x 36**
- ▶ Peso del producto sin soporte (Kg): **9**

CONECTIVIDAD (AUDIO/VÍDEO) ENTRADA

- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ Conector de audio de 3,5 mm: **1**

CONECTIVIDAD (CONTROL/DATOS EN SERIE)

- ▶ Entrada RS232C: **1**
- ▶ USB: **1**

www.sharp.es

SHARP
Be Original.

SHARP ELECTRONICS (EUROPE) LIMITED, Sucursal en España
WTC Almeda Park
Plaça de la Pau S/N (Ed.6-PB)
08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Internet: www.sharp.es