

SHARP PN-V602 - Большой безрамочный дисплей для видео-стен

This is Why



- ▶ РАЗМЕР ДИАГОНАЛИ ЭКРАНА 60 ДЮЙМОВ (152 CM); LCD UV2A
- ▶ САМЫЙ ЯРКИЙ ДИСПЛЕЙ В ИНДУСТРИИ -1500 КД/М2 ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
- ▶ РЕЖИМ 24/7; ЛЕГЕНДАРНАЯ НАДЕЖНОСТЬ; ДИНАМИЧЕСКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ЛОКАЛЬНЫМ ЗАТЕМНЕНИЕМ
- ▶ СОВЕРШЕННАЯ ЗАПАТЕНТОВАННАЯ TFT-ПАНЕЛЬ SHARP С ТЕХНОЛОГИЕЙ UV2A
- ▶ ВЕРТИКАЛЬНО/ГОРИЗОНТАЛЬНО/ЭКРАНОМ ВВЕРХ/ЭКРАНОМ ВНИЗ
- ▶ ПОЛНАЯ LED ПОДСВЕТКА ВСЕЙ МАТРИЦЫ; ПОСТРОЕНИЕ ВИДЕОСТЕН 5 X 5; АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ; МАЛЫЙ ВЕС 44 КГ.
- ▶ СТАНДАРТНО ПОРТЫ HDMI, RS232C, PC (D-SUB), AUDIO RCA; ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ DVI-D, LAN, S-VIDEO, ДЛЯ ДИНАМИКОВ И Т.Д С ОПЦИОНАЛЬНОЙ ИНТЕРФЕЙСНОЙ ПЛАТОЙ PN-ZB02
- ▶ ОПЦИОНАЛЬНО: ИНТЕРФЕЙСНАЯ ПЛАТА, КОМПЛЕКТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ С ПУЛЬТОМ; ЗЕРКАЛЬНАЯ РАМКА ДЛЯ МАСКИРОВКИ ТОНКИХ ШВОВ

БОЛЬШОЙ дисплей для видео-стен с супер яркостью 1500cd!

Дисплей можно устанавливать Вертикально/Горизонтально. Можно устанавливать в Пол или в Потолок. Основной особенностью которого является супер яркость 1500cd – для любых помещений! Монитор был специально разработан для создания качественных профессиональных видеостен. Применение LED подсветки по всей матрице обеспечило ровное распределение света и необычайно реалистичную картинку. Монитор обладает высочайшим уровнем контрастности Динамическая Контрастность 1000000 : 1 и Статическая Контрастность 5000 : 1.

Как и все профессиональные мониторы Sharp, PN-V602 обеспечивает возможность непрерывной круглосуточной работы в режиме 24x7 (50000 часов). А так же низкое энергопотребление и возможность вывода статической информации (отсутствует эффект памяти - выгорание отдельных элементов матрицы).

Это монитор идеально подходит для разных инсталляций: рекламные поверхности на выставках, в торговых и офисных центрах, на железнодорожных станциях, аэропортах и других местах, где требуется вывод информации в больших объемах.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

- ▶ Технология панели: **UV2A LCD**
- ▶ Собственное разрешение (пикселей): **1366 x 768**
- ▶ Размер по диагонали (дюймов / см): **60/152,4**
- ▶ Коэффициент пропорциональности: **16:9**
- ▶ Технология задней подсветки: **LED полная подсветка по всей матрице**
- ▶ Яркость (кд/м²): **1.500**
- ▶ Контрастность: **1.000.000:1 (local dimming) 5000:1 (without local dimming)**
- ▶ Цвета: **16,7 million**
- ▶ Время отклика (от серого к серому, сред.), мс: **6**
- ▶ Угол обзора (Г/В) 0 CR >10: **176/176**

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

- ▶ Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц): **100-240/50-60**
- ▶ Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС): **510**
- ▶ Рабочая температура (оС): **0-40**
- ▶ Влажность (%): **20-80**

ВЕС И ГАБАРИТЫ

- ▶ Размер рамки (Л/П), мм: **4,1/2,4**
- ▶ Размер рамки (В/Н), мм: **4,1/2,4**
- ▶ Размер рамки видеостены («содержание к содержанию»), мм: **6,5**
- ▶ Габариты продукта (Ш/В/Г), мм: **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- ▶ Вес без подставки (кг): **45**

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Компонентный: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Комбинированный: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ S-Video: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Аудио, «джек» 3,5 мм: **1**
- ▶ Аудио RCA R-L: **2 (OPT PN-ZB02)**

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

- ▶ RS232C, ВХОД: **1**
- ▶ RS232C, ВЫХОД: **1**
- ▶ Порт LAN: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Прочее: **С тыльной стороны штатное заводское место для установки различных портативных устройств, ПК, тюнера, плеера и т.д.**

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ▶ Сертификат о возможности эксплуатации в режиме 24/7: ✓
- ▶ Локальное затемнение: ✓
- ▶ Компьютерный ввод - «Plug and Play»: ✓
- ▶ Управление питанием: ✓
- ▶ Датчик освещенности: ✓
- ▶ Многоэкранный режим - режим видеостены (функция увеличения): ✓
- ▶ Функция коррекции рамки: ✓
- ▶ Функция зеркального отображения: ✓
- ▶ Удаленное управление: ✓
- ▶ Последовательное подключение (зеркальный режим): ✓
- ▶ Аппаратная диагностика: ✓
- ▶ Поддержка управляющего ПО монитора: ✓
- ▶ Прочее: **С тыльной стороны дисплея есть специальное заводское выделенное штатное место для установки любого портативного устройства**

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

- ▶ Протокол испытаний CE, CB: ✓

УСТАНОВКА

- ▶ Альбомная ориентация: ✓
- ▶ Книжная ориентация: ✓
- ▶ Горизонтальная установка: ✓
- ▶ Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм): **6/200mm x 200mm or 4/200mm x 200mm**
- ▶ Прочее: **Экраном Вверх/Экраном Вниз**

ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

- ▶ DVI-D: **1 (OPT PN-ZB02)**
- ▶ Аудио RCA R-L: **1**
- ▶ Внешний динамик: **10W + 10W (OPT PN-ZB02)**

www.sharp.ru

SHARP

000 "ШАРП ЭЛЕКТРОНИКС РАША" Россия
105120, Москва
2-й Сыромятнический переулок д. 1, БЦ "Дельта-Плаза"
Телефон: (495) 899-0077
Факс: (495) 899-0078
Интернет: WWW.SHARP.RU Электронная почта: SUPPORT@SHARP.RU
Бесплатный междугородный телефон: (8) 800-200-7427 (800-200-SHARP)